

Blechlager-Schubladen-Normregale

A einseitiger Auszug z.B. **A-TTKF01F**
 B beidseitiger Auszug z.B. **B-TTKF01F**
 (bitte angeben)

Blechformat (mm x mm) System-Höhe 2.380 mm incl. Kopfebene für 3.000 kg	Füllhöhe (mm) max. möglich	Tragkraft pro Schublade (kg) bei gl.v.L.	Anzahl Schubladen max.	Standard Modell-Typ Auszugs- Rollwangen feststehend	Anzahl Schubladen max.	Standard Modell-Typ Auszugs- Rollwangen einschwenkbar
2000 x 1000	30	1.000	25	TTKF01F	25	TTKF01E
2000 x 1000	50	2.500	20	TTKF02F	19	TTKF02E
2000 x 1000	75	2.500	16	TTKF03F	15	TTKF03E
2000 x 1000	100	2.500	13	TTKF04F	13	TTKF04E
2000 x 1000	150	2.500	10	TTKF05F	10	TTKF05E
2500 x 1250	30	750	25	TTMF01F	25	TTMF01E
2500 x 1250	50	2.000	20	TTMF02F	19	TTMF02E
2500 x 1250	75	2.000	16	TTMF03F	15	TTMF03E
2500 x 1250	100	2.500	13	TTMF04F	13	TTMF04E
2500 x 1250	120	3.000	10	TTMF05F	10	TTMF05E
3000 x 1500	30	700	25	TTGF01F	25	TTGF01E
3000 x 1500	50	1.200	20	TTGF02F	19	TTGF02E
3000 x 1500	50	1.750	20	TTGF03F	19	TTGF03E
3000 x 1500	75	2.500	16	TTGF04F	15	TTGF04E
3000 x 1500	150	2.500	10	TTGF05F	10	TTGF05E
3000 x 1500	90	3.000	13	TTGF06F	13	TTGF06E
4000 x 2000	50	700	20	TTXF01F	19	TTXF01E
4000 x 2000	75	2.000	16	TTXF02F	15	TTXF02E
4000 x 2000	75	2.500	16	TTXF03F	15	TTXF03E
4000 x 2000	80	3.000	13	TTXF04F	13	TTXF04E

Schubladen für mehr als 3.000 bis 20.000 kg Tragkraft werden elektrifiziert.

Anstatt der Schubladen kann das System **TwenTower** bei ident. Kapazität u. Preis alternativ auch mit **Wechselwagen für herausnehmbare** (mobile) **Blechlager-System-Paletten** (Flats) ausgestattet werden.

QUALITÄT ist unsere beste WERBUNG